

SHU 10 SLi

KLEINE BOILERS 5 TOT 15 L

PRODUCTNR.: 229473

De kleine boilers SHU..SL met 5 of 10 liter inhoud zijn perfect geschikt om verschillende aftappunten van warm water te voorzien. Met de draaischakelaar kan de temperatuur in het toestel traploos worden ingesteld tussen 35 °C en 82 °C. De temperatuurbegrenzing zorgt altijd voor een veilige maximale uitlooptemperatuur. Ze kan naar keuze worden begrensd tot 38, 45, 55 of 65 °C. Een signaallamp is aan terwijl het toestel wordt opgewarmd. In combinatie met de veiligheidsgroep SVMT kan elke drukkraan worden geïnstalleerd.



De belangrijkste kenmerken

Boiler van 5 of 10 liter (afhankelijk van het toestel)

Aansluitvermogen 2 kW

230V aansluiting met randaardstekker

Voor één of meer aftappunten

Spatwaterbeveiliging IP 24 D

Stekkerklaar toestel voor elektrische aansluiting op elk geaard stopcontact



Type	SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
Bestelnr.	222151	229473
Aansluitvermogen	2 kW	2 kW
Hoogte	421 mm	503 mm
Breedte	263 mm	295 mm
Diepte	230 mm	275 mm

Technische kenmerken

Nominale spanning 1	220 V	220 V
Nominaal vermogen 1	1,8 kW	1,8 kW
Nominale stroom 1	8,3 A	8,3 A
Beveiliging 1	10 A	10 A
Nominale spanning 2	230 V	230 V
Nominaal vermogen 2	2,0 kW	2,0 kW
Nominale stroom 2	8,7 A	8,7 A
Beveiliging 2	10 A	10 A
Nominale spanning 3	240 V	240 V
Nominaal vermogen 3	2,2 kW	2,2 kW
Nominale stroom 3	9,1 A	9,1 A
Beveiliging 3	10 A	10 A
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Nominale inhoud	5 l	10 l
Netaansluiting	1/N/PE	1/N/PE
Stroomverbruik stand-by/24 u	0,29 kWh	0,36 kWh
Energieklasse	A	A
Beschermingsgraad (IP)	IP24	IP24

Kleur	wit	wit
Gewicht	5,2 kg	7,6 kg

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl